

Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTURA DE TIZA BORRABLE. Pintura borrable.
400 ml, 12.5 Oz, 355 g. 150 ml, 4.7 Oz, 136 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura aerosol en base agua de rápido secado, alta opacidad, acabado mate y removible con agua, ideal para aplicaciones temporales.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Removible con agua.
- Excelente poder de cubrición.
- Bajo olor. (Olor a alcohol)
- Facilidad de aplicación.
- Barnizable.
- Una vez secado no mancha.
- En exteriores, las aplicaciones aguantan desde horas a semanas dependiendo de las condiciones meteorológicas. Para alargar la vida de las aplicaciones evitar el contacto con agua o humedades. Para una mayor durabilidad, las aplicaciones pueden ser barnizadas.
- El grado de removibilidad o limpieza dependerá de la porosidad de la superficie. En aquellas con baja porosidad será fácil de limpiar con agua. En superficies porosas la limpieza será más costosa y además de agua requerirá frotar si no se dispone de un equipo de agua presión.
- Debido a la variedad de superficies porosas y de diversas rugosidades, Montana Colors no puede garantizar la limpieza total del producto en todas ellas, por lo que recomendamos realizar un test previo sobre la superficie a pintar.
- Debido a su naturaleza química respetuosa con el medio ambiente es apto para su aplicación sobre elementos naturales (como plantas, árboles, césped, rocas, etc.)
- El agua utilizada para eliminar el producto puede ser desechada en la red de alcantarillado, o su filtración en la tierra no provocará ninguna contaminación.
- No tóxico.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.
- La cubrición del producto aumenta durante el secado.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- En aplicaciones en interiores se recomienda cubrir los objetos cercanos antes de usar el producto.
- Es recomendable el uso de mascarilla para evitar inhalar polvo producido durante la pulverización.
- Los residuos de su eliminación pueden ser vertidos, incluso por el desagüe, sin problemas de contaminación del medio ambiente.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

ETIQUETA



DIFUSOR



APLICACIONES

Su rápida y cómoda limpieza es muy apreciada en marcas temporales (construcción, eventos deportivos, etc.), decoración cinematográfica, marketing de 'guerrilla' o cualquier otra situación en la que se deseé la versatilidad de la pintura en spray con una fácil eliminación posterior.

'Color Chalk' aporta un sinfín de ventajas sobre los marcadores de tiza estándar, ya que para ser borrado necesita ser humedecido con agua.

- Marcaje urbano y rural de eventos deportivos
- Marcaje temporal - Marketing de Guerrilla - Rotulación
- Industria - Decoración

Debido a su bajo olor y a la formulación con disolventes de muy baja peligrosidad recomendamos su uso para el pintado tanto de interiores como de exteriores. Los pigmentos utilizados tienen gran solidez a la luz y tonalidades muy vivas.

IMAGEN



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo ligante:	Resina especial
Color:	Ver Carta
Brillo 60°:	<10% Mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 min
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 min
Espesor de capa seca:	15-30 micras/capa
Redimiento teórico (pintado continuo)	400 ml: 2,5 m ² 150 ml: 0,93 m ²
Diluyente:	Alcohol
Vida de producto:	(Almacenado correctamente) 10 años
Repintado:	Después de 20'
Condiciones de aplicación:	Tº Ambiente Mínima: 8°C Tº Superficie: 5-50°C Humedad Máx 85% R.H.P

COLORS 10 Colors

Amarillo Claro / Light Yellow EX014PC1021W	Magenta EX014PC4010W
Naranja / Orange EX014PC2004W	Azul Eléctrico / Electric Blue EX014PC0030W
Rojo Claro / Light Red EX014PC3020W	Verde Valle / Valley Green EX014PC6018W
Negro / Black EX014PC9011W	Plata / Silver EX014PC0126W
Acrílico Brillo / Gloss Acrylic EX014PR0908	Oro / Gold EX014PC0127W

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
 Resistencia del envase al calor: <50°C
 Propelente: DME

Caja (6 unidades)
 205 X 140 X 200 mm.

