

## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1      Fecha de emisión: 9/11/2001  
Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 1 de 17  
Fecha de impresión: 27/04/2023

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.

#### 1.1 Identificador de producto.

Nombre del producto: SPRAY COLORES VARIOS

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.

Pintura en aerosol

#### Usos desaconsejados:

Usos distintos a los aconsejados.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

##### Identificación de la empresa:

Empresa: **Nuevas Pinturas del Sur, SL**  
Dirección: Pol. Ind. Los Rubiales Fase II C/4  
Población: Linares  
Provincia: Jaén  
Teléfono: 953 37 00 96  
E-mail: info@nupinsur.com  
Web: www.nupinsur.com

##### Responsable de la puesta en el mercado:

Empresa: **Nuevas Pinturas del Sur, SL**  
Dirección: Pol. Ind Los Rubiales Fase II C/4  
Población: 23700 Linares  
Provincia: Jaén  
Teléfono: 953 37 00 96  
E-mail: info@nupinsur.com  
Web: www.nupinsur.com

#### 1.4 Teléfono de emergencia: (Disponible 24h)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.

Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Según el Reglamento (CE) No 1272/2008:

Aerosol 2 : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Skin Irrit. 2 : Provoca irritación cutánea.

Eye Irrit. 2 : Provoca irritación ocular grave.

STOT SE 3 : Puede irritar las vías respiratorias.

STOT SE 3 : Puede provocar somnolencia o vértigo.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta.

##### Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008:

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

**Atención**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 2 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

### Indicaciones de peligro:

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H222 | Aerosol extremadamente inflamable.                   |
| H223 | Aerosol inflamable.                                  |
| H229 | Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |
| H315 | Provoca irritación cutánea.                          |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                     |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                |

### Consejos de prudencia:

|      |                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.                                                                   |
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños.                                                                                               |
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P211 | No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.                                                                       |
| P251 | No perforar ni quemar, incluso después de su uso.                                                                                      |
| P261 | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.                                                              |
| P271 | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.                                                                        |
| P280 | Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...                                             |
| P321 | Se necesita un tratamiento específico (ver referencia a instrucciones de primeros auxilios en FDS).                                    |

### Indicaciones de peligro suplementarias:

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

### Contiene:

propan-2-ol, alcohol isopropílico, isopropanol  
acetona, propan-2-ona, propanona  
4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona  
acetato de n-butilo  
xileno

### 2.3 Otros peligros.

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxica).

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).

La mezcla no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina.

El producto puede presentar los siguientes riesgos adicionales:

Puede formarse una mezcla de polvo y aire explosiva si se dispersa.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

### 3.1 Sustancias.

No Aplicable.

### 3.2 Mezclas.

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

| Identificadores                                                                                        | Nombre         | Concentración | (*)Clasificación - Reglamento 1272/2008                                                         |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                |               | Clasificación                                                                                   | Límites de concentración específicos y Estimación de Toxicidad Aguda |
| N. Índice: 601-022-00-9<br>N. CAS: 1330-20-7<br>N. CE: 215-535-7<br>N. registro: 01-2119488216-32-XXXX | [1] [2] xileno | 28 - 49.99 %  | Acute Tox. 4 *,<br>H312 - Acute Tox. 4 *, H332<br>- Flam. Liq. 3,<br>H226 - Skin Irrit. 2, H315 | -                                                                    |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 3 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

|                                                                                                       |                                                    |              |                                                                                  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| N. Índice: 607-025-00-1<br>N. CAS: 123-86-4<br>N. CE: 204-658-1<br>N. registro: 01-2119485493-29-XXXX | [2] acetato de n-butilo                            | 1 - 19.99 %  | Flam. Liq. 3, H226 - STOT SE 3, H336                                             | -                                      |
| N. CAS: 13463-67-7<br>N. CE: 236-675-5<br>N. registro: 01-2119489379-17-XXXX                          | [2] Dioxido de titanio                             | 10 - 24.99 % | -                                                                                | -                                      |
| N. Índice: 603-117-00-0<br>N. CAS: 67-63-0<br>N. CE: 200-661-7<br>N. registro: 01-2119457558-25-XXXX  | [2] propan-2-ol, alcohol isopropílico, isopropanol | 1 - 9.99 %   | Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336                        | -                                      |
| N. Índice: 606-001-00-8<br>N. CAS: 67-64-1<br>N. CE: 200-662-2<br>N. registro: 01-2119471330-49-XXXX  | [1] [2] acetona, propan-2-ona, propanona           | 1 - 9.99 %   | Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336                        | -                                      |
| N. Índice: 606-004-00-4<br>N. CAS: 108-10-1<br>N. CE: 203-550-1<br>N. registro: 01-2119473980-30-XXXX | [1] [2] 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona   | 1 - 9.99 %   | Acute Tox. 4 *, H332 - Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336 | Por inhalación: ETA = 11 mg/l (ATP 17) |

(\*) El texto completo de las frases H se detalla en la sección 16 de esta Ficha de Seguridad.

\* Consultar Reglamento (CE) N° 1272/2008, Anexo VI, sección 1.2.

[1] Sustancia con límite de exposición de la Unión Europea en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

[2] Sustancia con límite nacional de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.

**MEZCLA IRRITANTE.** Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar síntomas irritantes, tales como enrojecimiento, ampollas o dermatitis. Algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones alérgicas en la piel.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:

Tfno (24 horas) 91 562 04 20

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

#### Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

#### Contacto con los ojos.

Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el ojo afectado.

#### Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

#### Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

- Continúa en la página siguiente. -

**SPRAY COLORES VARIOS****Versión 1**      **Fecha de emisión: 9/11/2001****Versión 4 (sustituye a la versión 3)****Fecha de revisión: 04/04/2023****Página 4 de 17****Fecha de impresión: 27/04/2023**

Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, ampollas o dermatitis, la inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación de las vías respiratorias, algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.**

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Cubra la zona afectada con un apósito estéril seco. Proteja la zona afectada de presión o fricción.

**SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.**

En caso de incendio, como riesgo general el calor puede ocasionar la explosión de los recipientes.

Producto inflamable, se deben tomar las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos, en caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:

**5.1 Medios de extinción.****Medios de extinción apropiados:**

Polvo extintor o CO<sub>2</sub>. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

**Medios de extinción no apropiados:**

No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como medio de extinción.

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.****Riesgos especiales.**

La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

Durante un incendio y dependiendo de su magnitud pueden llegar a producirse:

- Monóxido de carbono, dióxido de carbono
- Vapores o gases inflamables.
- Explosiones.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.**

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. Seguir las instrucciones descritas en el plan o planes de emergencia y evacuación contra incendios si esta disponible. Alejar los recipientes de la zona si no hay peligro al hacerlo. Mantenerse lejos de los recipientes y continuar enfriándolos desde lugar seguro

**Equipo de protección contra incendios.**

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Durante la extinción y dependiendo de la magnitud y proximidad al fuego pueden ser necesarios equipos de protección adicionales como guantes de protección química, trajes termorreflectantes o trajes estancos a gases.

**SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.**

Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electrostáticas, ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Aislar la zona y procurar una ventilación adecuada. La acumulación en sótanos, fosos o cualquier espacio confinado o zona deprimida puede resultar peligrosa. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.**

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.**

Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...) y limpiar la zona inmediatamente con un descontaminante adecuado.

Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminación, de conformidad con las normativas locales y nacionales (ver sección 13).

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 5 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

### 6.4 Referencia a otras secciones.

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura.

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivos; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.

El producto puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores.

Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearán herramientas que puedan producir chispas.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado. Para la protección personal, ver sección 8.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Los gases a presión deben ser manipulados por personas adecuadamente formadas y con experiencia. Utilizar equipo apropiado para la presión y temperatura de suministro. Proteja los recipientes de daños físicos y mantenga las válvulas limpias y en perfecto estado. No manipular el envase original.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. No se debe almacenar en condiciones que puedan favorecer la corrosión del recipiente. Proteger los recipientes contra daños físicos y revisarlos periódicamente para garantizar su buen estado.

Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

| Código | Descripción                | Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los |                              |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        |                            | requisitos de nivel inferior                               | requisitos de nivel superior |
| P3a    | AEROSOL INFLAMABLES (neto) | 150                                                        | 500                          |

### 7.3 Usos específicos finales.

PINTURA

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

### 8.1 Parámetros de control.

Límite de exposición durante el trabajo para:

| Nombre              | N. CAS    | País               | Valor límite | ppm                              | mg/m <sup>3</sup>                |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| xileno              | 1330-20-7 | España [1]         | Ocho horas   | 50(vía dérmica, sensibilizante)  | 221(vía dérmica, sensibilizante) |
|                     |           |                    | Corto plazo  | 100(vía dérmica, sensibilizante) | 442(vía dérmica, sensibilizante) |
|                     |           | European Union [2] | Ocho horas   | 50 (skin)                        | 221 (skin)                       |
|                     |           |                    | Corto plazo  | 100 (skin)                       | 442 (skin)                       |
| acetato de n-butilo | 123-86-4  | España [1]         | Ocho horas   | 50                               | 241                              |

- Continúa en la página siguiente. -

**SPRAY COLORES VARIOS**

**Versión 1** Fecha de emisión: 9/11/2001  
**Versión 4 (sustituye a la versión 3)**

Fecha de revisión: 04/04/2023

**Página 6 de 17**  
Fecha de impresión: 27/04/2023

|                                                |            |                    |                    |     |      |
|------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----|------|
|                                                |            |                    | <b>Corto plazo</b> | 150 | 723  |
| Dioxido de titanio                             | 13463-67-7 | España [1]         | <b>Ocho horas</b>  |     | 10   |
|                                                |            |                    | <b>Corto plazo</b> |     |      |
| propan-2-ol, alcohol isopropílico, isopropanol | 67-63-0    | España [1]         | <b>Ocho horas</b>  | 200 | 500  |
|                                                |            |                    | <b>Corto plazo</b> | 400 | 1000 |
| acetona, propan-2-ona, propanona               | 67-64-1    | España [1]         | <b>Ocho horas</b>  | 500 | 1210 |
|                                                |            |                    | <b>Corto plazo</b> |     |      |
|                                                |            | European Union [2] | <b>Ocho horas</b>  | 500 | 1210 |
|                                                |            |                    | <b>Corto plazo</b> |     |      |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona       | 108-10-1   | España [1]         | <b>Ocho horas</b>  | 20  | 83   |
|                                                |            |                    | <b>Corto plazo</b> | 50  | 208  |
|                                                |            | European Union [2] | <b>Ocho horas</b>  | 20  | 83   |
|                                                |            |                    | <b>Corto plazo</b> | 50  | 208  |

Valores límite de exposición biológicos para:

| Nombre                                         | N. CAS    | País       | Indicador biológico            | VLB              | Momento de muestreo         |
|------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| xileno                                         | 1330-20-7 | España [1] | Ácidos metilhipúricos en orina | 1 g/g creatinina | Final de la jornada laboral |
| propan-2-ol, alcohol isopropílico, isopropanol | 67-63-0   | España [1] | Acetona en orina               | 40 mg/l          | Final de la semana laboral  |
| acetona, propan-2-ona, propanona               | 67-64-1   | España [1] | Acetona en orina               | 50 mg/l          | Final de la jornada laboral |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona       | 108-10-1  | España [1] | Metilisobutilcetona en orina   | 1 mg/l           | Final de la jornada laboral |

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para el año 2022.

[2] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Niveles de concentración DNEL/DMEL:

| Nombre                                                      | DNEL/DMEL              | Tipo                                        | Valor                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| xileno<br>N. CAS: 1330-20-7<br>N. CE: 215-535-7             | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 77<br>(mg/m <sup>3</sup> )     |
| acetato de n-butilo<br>N. CAS: 123-86-4<br>N. CE: 204-658-1 | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 480<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                             | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 102,34<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                             | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos | 960<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                             | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos | 859,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                             | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 480<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                             | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 102,34<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                             | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 960<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                             | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 859,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                             | DNEL<br>(Consumidores) | Oral, Crónico, Efectos sistémicos           | 3,4 (mg/kg<br>bw/day)          |
|                                                             | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 3,4 (mg/kg<br>bw/day)          |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 7 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

|                                                                                       |                        |                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Dioxido de titanio<br>N. CAS: 13463-67-7<br>N. CE: 236-675-5                          | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 10<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
| propan-2-ol, alcohol isopropílico, isopropanol<br>N. CAS: 67-63-0<br>N. CE: 200-661-7 | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 500<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 89<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Trabajadores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 888<br>(mg/kg<br>bw/day)      |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 319<br>(mg/kg<br>bw/day)      |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Oral, Crónico, Efectos sistémicos           | 26 (mg/kg<br>bw/day)          |
| acetona, propan-2-ona, propanona<br>N. CAS: 67-64-1<br>N. CE: 200-662-2               | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 1210<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 200<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                       | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 2420<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                                       | DNEL<br>(Trabajadores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 186<br>(mg/kg<br>bw/day)      |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 62 (mg/kg<br>bw/day)          |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona<br>N. CAS: 108-10-1<br>N. CE: 203-550-1      | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 83<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 14,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                                       | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 83<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 14,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                                       | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos | 208<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos | 155,2<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                                                       | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 208<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 155,2<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                                                       | DNEL<br>(Trabajadores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 11,8<br>(mg/kg<br>bw/day)     |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 4,2 (mg/kg<br>bw/day)         |
|                                                                                       | DNEL<br>(Consumidores) | Oral, Crónico, Efectos sistémicos           | 4,2 (mg/kg<br>bw/day)         |

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.

Niveles de concentración PNEC:

| Nombre                                  | Detalles           | Valor        |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| acetato de n-butilo<br>N. CAS: 123-86-4 | agua (agua dulce)  | 0,18 (mg/l)  |
|                                         | agua (agua marina) | 0,018 (mg/l) |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 8 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

|                                                                                       |                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| N. CE: 204-658-1                                                                      | agua (liberaciones intermitentes)         | 0,36 (mg/l)                |
|                                                                                       | Planta de tratamiento de aguas residuales | 35,6 (mg/l)                |
|                                                                                       | sedimento (agua dulce)                    | 0,981 (mg/kg sediment dw)  |
|                                                                                       | sedimento (agua marina)                   | 0,0981 (mg/kg sediment dw) |
|                                                                                       | suelo                                     | 0,0903 (mg/kg soil dw)     |
| propan-2-ol, alcohol isopropílico, isopropanol<br>N. CAS: 67-63-0<br>N. CE: 200-661-7 | agua (agua dulce)                         | 140,9 (mg/L)               |
|                                                                                       | agua (agua marina)                        | 140,9 (mg/L)               |
|                                                                                       | agua (liberaciones intermitentes)         | 140,9 (mg/L)               |
|                                                                                       | sedimento (agua dulce)                    | 552 (mg/kg sediment dw)    |
|                                                                                       | sedimento (agua marina)                   | 552 (mg/kg sediment dw)    |
|                                                                                       | Suelo                                     | 28 (mg/kg soil dw)         |
|                                                                                       | Planta de tratamiento de aguas residuales | 2251 (mg/L)                |
| acetona, propan-2-ona, propanona<br>N. CAS: 67-64-1<br>N. CE: 200-662-2               | oral (peligro para los depredadores)      | 160 (mg/kg food)           |
|                                                                                       | agua (agua dulce)                         | 10,6 (mg/L)                |
|                                                                                       | agua (agua marina)                        | 1,06 (mg/L)                |
|                                                                                       | agua (liberaciones intermitentes)         | 21 (mg/L)                  |
|                                                                                       | Planta de tratamiento de aguas residuales | 100 (mg/L)                 |
|                                                                                       | sedimento (agua dulce)                    | 30,04 (mg/kg sediment dw)  |
|                                                                                       | sedimento (agua marina)                   | 3,04 (mg/kg sediment dw)   |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona<br>N. CAS: 108-10-1<br>N. CE: 203-550-1      | suelo                                     | 29,5 (mg/kg soil dw)       |
|                                                                                       | agua (agua dulce)                         | 0,6 (mg/L)                 |
|                                                                                       | agua (agua marina)                        | 0,06 (mg/L)                |
|                                                                                       | agua (liberaciones intermitentes)         | 1,5 (mg/L)                 |
|                                                                                       | Planta de tratamiento de aguas residuales | 27,5 (mg/L)                |
|                                                                                       | sedimento (agua dulce)                    | 8,27 (mg/kg sediment dw)   |
|                                                                                       | sedimento (agua marina)                   | 0,83 (mg/kg sediment dw)   |
|                                                                                       | suelo                                     | 1,3 (mg/kg soil dw)        |

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

### 8.2 Controles de la exposición.

#### Medidas de orden técnico:

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Concentración:</b>           | <b>100 %</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Usos:</b>                    | <b>Pintura en aerosol</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Protección respiratoria:</b> |                                                                                                                                                                                                                           |
| EPI:                            | Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas                                                                                                                                                            |
| Características:                | Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.                                                                                      |
| Normas CEN:                     | EN 136, EN 140, EN 405                                                                                                                                                                                                    |
| Mantenimiento:                  | No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial. |



- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 9 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones:            | Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo (Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el fabricante. |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Tipo de filtro necesario: | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Protección de las manos:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| EPI:                      | Guantes de protección contra productos químicos                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |  |                            |                                                                                       |
| Características:          | Marcado «CE» Categoría III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Normas CEN:               | EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Mantenimiento:            | Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.                                       |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Observaciones:            | Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Material:                 | PVC (Cloruro de polivinilo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo de penetración (min.): | > 480                                                                               | Espesor del material (mm): | 0,35                                                                                  |
| Protección de los ojos:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| EPI:                      | Gafas de protección con montura integral                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |                            |   |
| Características:          | Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura integral para la protección contra salpicaduras de líquidos, polvo, humos, nieblas y vapores.                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Normas CEN:               | EN 165, EN 166, EN 167, EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Mantenimiento:            | La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.                                                                                                                |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Observaciones:            | Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los oculares, rasgaduras, etc.                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Protección de la piel:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| EPI:                      | Ropa de protección con propiedades antiestáticas                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                     |                            |  |
| Características:          | Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario.                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Normas CEN:               | EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Mantenimiento:            | Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para garantizar una protección invariable.                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Observaciones:            | La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.                                                           |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| EPI:                      | Calzado de protección con propiedades antiestáticas                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                     |                            |  |
| Características:          | Marcado «CE» Categoría II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Normas CEN:               | EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Mantenimiento:            | El calzado debe ser objeto de un control regular, si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar y ser reemplazado.                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |
| Observaciones:            | La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se valoran de modo muy distinto según los individuos. Por tanto conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos.                                                                                                                   |                               |                                                                                     |                            |                                                                                       |

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Estado físico: Líquido

Color: incoloro

Olor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Umbral olfativo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de fusión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de congelación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto/Punto inicial/intervalo de ebullición: 88 °C (Estimación en base a las indicaciones del Reglamento (CE) N°1272/2008)

Inflamabilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Límite inferior de explosión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Límite superior de explosión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 10 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

Punto de inflamación: 17 °C (Estimación en base a las indicaciones del Reglamento (CE) N°1272/2008)  
Temperatura de auto-inflamación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Temperatura de descomposición: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
pH: No aplicable (La sustancia/mezcla no es soluble (en agua)).  
Viscosidad cinemática: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Solubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Hidrosolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Liposolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)(valor logaritmico): No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Presión de vapor: 13,974 (Estimación en base a las indicaciones del Reglamento (CE) N°1272/2008)  
Densidad absoluta: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Densidad relativa: 1,092  
Densidad de vapor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Características de las partículas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

### 9.2 Otros datos.

Viscosidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Propiedades explosivas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Propiedades comburentes: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Punto de gota: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
Centelleo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.  
% Sólidos: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

### 10.1 Reactividad.

Si se cumplen las condiciones de almacenamiento, no produce reacciones peligrosas.

### 10.2 Estabilidad química.

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

Aerosol inflamable.

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse.

Evitar las siguientes condiciones:

- Alta temperatura.
- Descargas estáticas.
- Contacto con materiales incompatibles.
- Evitar temperaturas cercanas al punto de inflamación, no calentar contenedores cerrados. Evitar la luz solar directa y el calentamiento, puede producirse riesgo de inflamación.

### 10.5 Materiales incompatibles.

Evitar los siguientes materiales:

- Materias explosivas.
- Materias tóxicas.
- Materias comburentes.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos.

En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

MEZCLA IRRITANTE. Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar síntomas irritantes, tales como enrojecimiento, ampollas o dermatitis. Algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones alérgicas en la piel.

MEZCLA IRRITANTE. Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 11 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

MEZCLA IRRITANTE. La inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación del tracto respiratorio. También puede ocasionar graves dificultades respiratorias, alteración del sistema nervioso central y en casos extremos inconsciencia.

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.

### Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.

| Nombre                                                                                 | Toxicidad aguda |        |                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|------------------------------|
|                                                                                        | Tipo            | Ensayo | Especie        | Valor                        |
| xileno<br><br>N. CAS: 1330-20-7      N. CE: 215-535-7                                  | Oral            | LD50   | Rata           | 4300 mg/kg bw [1]            |
|                                                                                        |                 | LD50   | rata (macho)   | 3523 mg/kg bw [2]            |
|                                                                                        | Cutánea         | LD50   | Conejo         | > 1700 mg/kg bw [1]          |
|                                                                                        |                 | LD50   | conejo (macho) | 12126 mg/kg bw [2]           |
|                                                                                        | Inhalación      | LC50   | Rata           | 21,7 mg/l/4 h [1]            |
|                                                                                        |                 | LC50   | Rata           | 6350 ppm (4 h) [2]           |
|                                                                                        | Inhalación      | LD50   | Rata           | 5800 mg/kg bw [1]            |
|                                                                                        |                 |        |                |                              |
| acetona, propan-2-ona, propanona<br><br>N. CAS: 67-64-1      N. CE: 200-662-2          | Oral            |        |                |                              |
|                                                                                        | Cutánea         |        |                |                              |
|                                                                                        | Inhalación      |        |                |                              |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona<br><br>N. CAS: 108-10-1      N. CE: 203-550-1 | Oral            | LD50   | Rata           | 2080 mg/kg bw [1]            |
|                                                                                        |                 | LD50   | rata (hembra)  | 3.73 mL/kg bw [2]            |
|                                                                                        | Cutánea         | LD0    | Rata           | >=2000 mg/kg bw [1]          |
|                                                                                        |                 | LD50   | Conejo         | >20 mL/kg bw [2]             |
|                                                                                        | Inhalación      | LC50   | Rata           | >2000 - 8.2 ppm / mg/l (4 h) |
|                                                                                        |                 | LC50   | Rata           | <4000 - 16.4 ppm / mg/l (4h) |

a) toxicidad aguda;

Datos no concluyentes para la clasificación.

Estimación de la toxicidad aguda (ATE):

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 12 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

Mezclas:

ATE (Cutánea) = 3.311 mg/kg

ATE (Inhalación) = 4 mg/l/4 h (Polvo o niebla)

b) corrosión o irritación cutáneas;

Producto clasificado:

Irritante cutáneo, Categoría 2: Provoca irritación cutánea.

c) lesiones oculares graves o irritación ocular;

Producto clasificado:

Irritación ocular, Categoría 2: Provoca irritación ocular grave.

d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Datos no concluyentes para la clasificación.

e) mutagenicidad en células germinales;

Datos no concluyentes para la clasificación.

f) carcinogenicidad;

Datos no concluyentes para la clasificación.

g) toxicidad para la reproducción;

Datos no concluyentes para la clasificación.

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;

Producto clasificado:

Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3: Puede provocar somnolencia o vértigo.

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;

Datos no concluyentes para la clasificación.

j) peligro por aspiración;

Datos no concluyentes para la clasificación.

### 11.2 Información relativa a otros peligros.

#### Propiedades de alteración endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina con efectos sobre la salud humana.

#### Otros datos.

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para la salud.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

### 12.1 Toxicidad.

| Nombre | Ecotoxicidad  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|        | Tipo          | Ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                         | Especie   | Valor                |
| xileno |               | LC50                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pez       | 15,7 mg/l (96 h) [1] |
|        | Peces         | [1] Bailey, H.C., D.H.W. Liu, and H.A. Javitz 1985. Time/Toxicity Relationships in Short-Term Static, Dynamic, and Plug-Flow Bioassays. In: R.C.Bahner and D.J.Hansen (Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 8th Symposium, ASTM STP 891, Philadelphia, PA :193-212 |           |                      |
|        | Invertebrados | LC50                                                                                                                                                                                                                                                                           | Crustáceo | 8,5 mg/l (48 h) [1]  |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 13 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

|                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| N. CAS: 1330-20-7 N. CE: 215-535-7 | acuáticos               | [1] Tatem, H.E., B.A. Cox, and J.W. Anderson 1978. The Toxicity of Oils and Petroleum Hydrocarbons to Estuarine Crustaceans. Estuar.Coast.Mar.Sci. 6(4):365-373. Tatem, H.E. 1975. The Toxicity and Physiological Effects of Oil and Petroleum Hydrocarbons on Estuarine Grass Shrimp Palaemonetes pugio (Holthuis). Ph.D.Thesis, Texas A&M University, College Station, TX :133 p                                                                                                                    |           |                      |
|                                    | Plantas acuáticas       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                      |
| acetona, propan-2-ona, propanona   |                         | LC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pez       | 8300 mg/l (96 h) [1] |
|                                    | Peces                   | [1] Cairns, J.Jr., and A. Scheier 1968. A Comparison of the Toxicity of Some Common Industrial Waste Components Tested Individually and Combined. Prog.Fish-Cult. 30(1):3-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |
|                                    | Invertebrados acuáticos | LC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Crustáceo | 8450 mg/l (48 h) [1] |
|                                    |                         | [1] Cowgill, U.M., and D.P. Milazzo 1991. The Sensitivity of Ceriodaphnia dubia and Daphnia magna to Seven Chemicals Utilizing the Three-Brood Test. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 20(2):211-217. Canton, J.H., and D.M.M. Adema 1978. Reproducibility of Short-Term and Reproduction Toxicity Experiments with Daphnia magna and Comparison of the Sensitivity of Daphnia magna with Daphnia pulex and Daphnia cucullata in Short-Term Experiments. Hydrobiologia 59(2):135-140 (Used Reference 2018) |           |                      |
| N. CAS: 67-64-1 N. CE: 200-662-2   |                         | EC50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algas     | 7200 mg/l (96 h) [1] |
|                                    | Plantas acuáticas       | [1] Slooff, W. 1982. A Comparative Study on the Short-Term Effects of 15 Chemicals on Fresh Water Organisms of Different Tropic Levels. Natl.Tech.Inf.Serv., Springfield, VA :25 p. (DUT) (ENG ABS) (NTIS/PB83-200386)                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |

### 12.2 Persistencia y degradabilidad.

No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.

No se dispone de información relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

### 12.3 Potencial de bioacumulación.

Información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes.

| Nombre                                                                             | Bioacumulación |     |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|----------|
|                                                                                    | Log Kow        | BCF | NOECs | Nivel    |
| acetato de n-butilo<br>N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1                           | 1,78           | -   | -     | Muy bajo |
| propan-2-ol, alcohol isopropílico, isopropanol<br>N. CAS: 67-63-0 N. CE: 200-661-7 | 0,05           | -   | -     | Muy bajo |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona<br>N. CAS: 108-10-1 N. CE: 203-550-1      | 1,31           | -   | -     | Muy bajo |

### 12.4 Movilidad en el suelo.

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 14 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

Evitar la penetración en el terreno.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina sobre el medio ambiente.

### 12.7 Otros efectos adversos.

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

**Tierra:** Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.

Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.

**Mar:** Transporte por barco: IMDG.

Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.

**Aire:** Transporte en avión: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

### 14.1 Número ONU o número ID.

Nº UN: UN1950

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.

Descripción:

ADR/RID: UN 1950, AEROSOL, 2.1, (D)

IMDG: UN 1950, AEROSOL, 2.1

ICAO/IATA: UN 1950, AEROSOL, 2.1

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.

Clase(s): 2

### 14.4 Grupo de embalaje.

Grupo de embalaje: No aplicable.

### 14.5 Peligros para el medio ambiente.

Contaminante marino: No

Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-D,S-U

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios.

Etiquetas: 2.1



Número de peligro: No aplicable.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)



## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001

Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 15 de 17

Fecha de impresión: 27/04/2023

ADR cantidad limitada: 1 L  
IMDG cantidad limitada: 120 ml  
ICAO cantidad limitada: No aplicable.

Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel según el ADR.  
Actuar según el punto 6.

### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI.

El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

#### Compuesto orgánico volátil (COV)

Subcategoría de producto (Directiva 2004/42/CE): E - Directiva COV 2004/42(II) Cat B/E valor límite UE 840g/l(2007).Max para este producto 838g/l

Fase I \* (a partir del 01/01/2007): 840 g/l

Fase II\* (a partir del 01/01/2010): 840 g/l

(\*) g/l listo para su empleo

Contenido de COV (p/p): 58,927 %

Contenido de COV: 643,487 g/l

Las disposiciones de la Directiva 2004/42/CE sobre COV se aplican a este producto. Consulte la etiqueta del producto y/o ficha de datos de seguridad para más información.

Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): P3a

El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

Restricciones de fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas:

| Denominación de la sustancia, de los grupos de sustancias o de las mezclas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. Las sustancias clasificadas como gases inflamables de categorías 1 o 2, líquidos inflamables de categorías 1, 2 o 3, sólidos inflamables de categorías 1 ó 2, las sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, de categorías 1, 2 o 3, los líquidos pirofóricos de categoría 1 o los sólidos pirofóricos de categoría 1, independientemente de que figuren o no en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) no 1272/2008. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. No podrán utilizarse como sustancias o mezclas en generadores de aerosoles destinados a la venta al público en general con fines recreativos y decorativos, como:<ul style="list-style-type: none"><li>- brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración,</li><li>- nieve y escarcha decorativas,</li><li>- almohadillas indecentes (ventosidades),</li><li>- serpentinas gelatinosas,</li><li>- excrementos de broma,</li><li>- pitos para fiestas (matasuegras),</li><li>- manchas y espumas decorativas,</li><li>- telarañas artificiales,</li><li>- bombas fétidas.</li></ul></li><li>2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas, los proveedores deberán garantizar, antes de la comercialización, que el envase de los generadores de aerosoles antes mencionados lleve de forma visible, legible e indeleble la mención siguiente:<br/>«Reservado exclusivamente a usuarios profesionales».</li><li>3. No obstante, las disposiciones de los puntos 1 y 2 no se aplicarán a los generadores de aerosoles a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 75/324/CEE del Consejo (2).</li></ol> |

- Continúa en la página siguiente. -

## SPRAY COLORES VARIOS

Versión 1      Fecha de emisión: 9/11/2001  
Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 16 de 17  
Fecha de impresión: 27/04/2023

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4. Los generadores de aerosoles mencionados en los puntos 1 y 2 solo podrán comercializarse si cumplen los requisitos establecidos. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 15.2 Evaluación de la seguridad química.

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.

Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables.    |
| H226 | Líquidos y vapores inflamables.       |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel.       |
| H315 | Provoca irritación cutánea.           |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.      |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación.         |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo. |

Códigos de clasificación:

Acute Tox. 4 : Toxicidad cutánea aguda, Categoría 4  
Acute Tox. 4 : Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4  
Aerosol 2 : Aerosol inflamable, Categoría 2  
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2  
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2  
Flam. Liq. 3 : Líquido inflamable, Categoría 3  
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2  
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3

Modificaciones respecto a la versión anterior:

- Modificación en los valores de las propiedades físico-químicas (SECCIÓN 9).

### Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Peligros físicos                | Conforme a datos obtenidos de los ensayos |
| Peligros para la salud          | Método de cálculo                         |
| Peligros para el medio ambiente | Método de cálculo                         |

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del producto.


Sistema de calificación de riesgo NFPA 704:

**SPRAY COLORES VARIOS**

Versión 1 Fecha de emisión: 9/11/2001  
Versión 4 (sustituye a la versión 3)

Fecha de revisión: 04/04/2023

Página 17 de 17  
Fecha de impresión: 27/04/2023



Riesgo - Salud: 2 (Peligrosos)

Inflamabilidad: 4 (Menor de 73°F)

Reactividad: 1 (Inestable si se calienta)

Abreviaturas y acrónimos utilizados:

ADR/RID: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

BCF: Factor de bioconcentración.

CEN: Comité Europeo de Normalización.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.

EC50: Concentración efectiva media.

EPI: Equipo de protección personal.

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional.

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

LC50: Concentración Letal, 50%.

LD50: Dosis Letal, 50%.

NOEC: Concentración sin efecto observado.

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamento (UE) 2020/878.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (CE) No 1272/2008.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.