

FINISH V 18 MATE

Ficha tecnica

NOMBRE:

FINISH V 18 MATE

GRUPO:

revestimiento natural transpirante para interiores

USO:

protectivo transparente acrilico mate para interiores. Formulado para la protección de Meteore 10 y de C100 Over o de Sabulador Soft, según el efecto que se quiere realizar.

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C
Viscosidad: 1400 cps
Rendimiento: 12 - 15 m²/LT una capa (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico: mate

Color: transparente

Envases: LT. 1

En superficie: 1 hora a 20°C

En profundidad: 24 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

Para aumentar la resistencia de la superficie al agua, después de 24 horas a 20°C aplicar protector transparente FINISH V 18 Mate, extendiéndolo con rodillo, pincel o pulverizador.

PREPARACION

SOPORTES:

PREPARACION

PRODUCTO:

APLICACION:

===

Dilución: listo para usar

Sistema: se debe aplicar con una o dos manos según la lavabilidad y resistencia que se desee obtener. Entre la primera y la segunda mano esperar aproximadamente 4 horas a 20°C.

Numero de capas: 1 - 2

Temperatura para la aplicación: superior a +10°C e inferior a +30°C.

Conservación: en lata bien cerrada, también después del uso, a temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: alrededor de 1 año en envases bien sellados y nunca abiertos

NOTE:

Mezclar muy bien antes de usar. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00263 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 3

Octubre 2018