

Ficha Técnica

AIKAN CERÁMICO

DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para **enlucir sobre cerámica**, siempre que esté limpia y seca. Se puede aplicar en fondos de exterior e interior tales como cemento, ladrillo y pinturas plásticas.

Envases 15 y 5kg.

PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un porcentaje del **35% en peso aprox.** Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se extiende a llana sobre el soporte sin esfuerzo. Se puede aplicar con espátula dejando las superficies muy lisas

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- El soporte debe ser **firme y consistente**. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias, restos de desencofrantes y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.
- Se puede aplicar sobre fondos **sanos, limpios y sólidos** de hormigón, ladrillo, bloque y pinturas, siempre que estén en buen estado.
- Rellenar las juntas entre los azulejos, esperar un tiempo que éstas estén bien secas.
- **Aplicar** el producto **directamente sobre el azulejo**.
- En general, es aconsejable aplicar un **fijador** para evitar diferencias en los tonos de color al pintar.
- **NO** aplicar sobre soportes de yeso.
- **NO** mojar los soportes antes de aplicar.
- **NO** volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.
- Esperar **48 h** después de su aplicación para poder lijar y/o

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: Cemento, cargas minerales, resinas sintéticas y aditivos.

Color: Blanco.

Granulometría: <200µm

Ph: >11,5

Espesor: máx. 5 mm.

Adherencia: 10 Kg/cm²

Rendimiento: 1,5kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor.

Tiempo de Secado: aprox. 48h a 20°C

Tiempo de Trabajo: aprox. 4h a 20°C

Limpieza: con agua

Aplicación: manual con espátula o llana

ALMACENAJE Y ADVERTENCIAS

pintar (los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales, espesor de aplicación y naturaleza del soporte).

- El tiempo máximo de aplicación es de 4 a 5 horas.

Almacenaje

En envase original cerrado y aislado de la humedad ya que es un material higroscópico.

Máximo 1 año. Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

Advertencias

No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente y/o capilar. No aplicar en superficies en las

que el agua pueda discurrir de forma permanente o pueda quedar estancada. No aplicar sobre soportes degradados o inconsistentes. No utilizar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia. No utilizar sobre superficies metálicas, madera, plástico o sobre soportes deformables. Proteger la fachada frente a la radiación solar directa, lluvia y vientos fuertes.

Los tiempos de secado y recubrimiento son orientativos, dependen del soporte, espesor y las condiciones ambientales.

Temperatura del soporte: entre 5 y 35 °C.

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C.

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L. tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L. ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.