

AIKAN-GEL**1.- DESCRIPCIÓN**

Gel, formado por copolímeros acrílicos de alta dureza, diseñada para colorear todo tipo de masilla, rústica, renovación, estándar, etc... y si se quiere un acabado envejecido en paredes interiores sin enmasillar.

2.- USOS RECOMENDADOS

- ❖ Exterior-interior.
- ❖ Como acabado para fachadas tipo rústico.
- ❖ Para decoraciones de interiores como habitaciones, salones, escaleras, etc...

3.- PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❖ Aspecto: incoloro (transparente) y de colores.
- ❖ Olor: no tiene
- ❖ Peso específico: 1,20 kg/l
- ❖ Compuestos orgánicos volátiles (COV): 27,70 g/l.
- ❖ Lavabilidad: excelente
- ❖ Acabado: mate
- ❖ Se pueden mezclar entre ellos.
- ❖ Colores: ocre, rojo, pardo, gris, azul, violeta, verde, amarillo.

4.- APLICACIÓN

Para decoración de interiores donde se quiera un acabado envejecido o rústico, en este último caso aplicar antes el Aikan-Rustik. (Masilla rústica).

Para conseguir el color requerido, mezclar los Aikan-Gel colores y aplicar.

También se puede mezclar los toner con el Aikan-Gel incoloro, para conseguir el color deseado.

5.- OBSERVACIONES GENERALES

- ❖ En exteriores utilizar masillas adecuadas.
- ❖ No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal) ni recalentadas, ni con previsión de lluvias o heladas, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto.
- ❖ Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- ❖ Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 30 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35° C.
- ❖ Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación.



6.- SEGURIDAD E HIGIENE – PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- ❖ No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- ❖ En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación consulte al médico.
- ❖ Tóxico por ingestión.
- ❖ Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente no haya olor.
- ❖ No verter los residuos al desagüe.
- ❖ Conservar el producto en zonas secas.
- ❖ Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de pvc o látex durante su manipulación.

7.- NOTA

Todas las sustancias utilizadas en nuestras formulaciones cumplen con la normativa REACH. Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que éstas quedan fuera del control de la compañía.

Dada la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la presente ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra anterior relativa al mismo producto.